




### OLG 90° – oblouk lisovaný s těsněním

- tvarovka je vyrobena lisováním • větrání, klimatizace • spojení s potrubím samořeznými šrouby •


Typ	ø příp.
OLG 90-80	80
OLG 90-100	100
OLG 90-125	125
OLG 90-150	150
OLG 90-160	160
OLG 90-180	180
OLG 90-200	200



### OLG 60° – oblouk lisovaný s těsněním

- tvarovka je vyrobena lisováním • větrání, klimatizace • spojení s potrubím samořeznými šrouby •


Typ	ø příp.
OLG 60-80	80
OLG 60-100	100
OLG 60-125	125
OLG 60-150	150
OLG 60-160	160
OLG 60-180	180
OLG 60-200	200



### OLG 45° – oblouk lisovaný s těsněním

- tvarovka je vyrobena lisováním • větrání, klimatizace • spojení s potrubím samořeznými šrouby •

Typ	ø příp.
OLG 45-80	80
OLG 45-100	100
OLG 45-125	125
OLG 45-150	150
OLG 45-160	160
OLG 45-180	180
OLG 45-200	200



### OLG 30° – oblouk lisovaný s těsněním

- tvarovka je vyrobena lisováním • větrání, klimatizace • spojení s potrubím samořeznými šrouby •

Typ	ø příp.
OLG 30-80	80
OLG 30-100	100
OLG 30-125	125
OLG 30-150	150
OLG 30-160	160
OLG 30-180	180
OLG 30-200	200

